



呼び径	各部寸法										呼び径
	D1	D2	d	I	J	K	L	M	N		
75	91	87	10	4	3	10	45	17	6	75	
100	116	112	10	4	3	10	45	17	6	100	
150	165	161	10	4	3	10	45	17	6	150	
200	216	212	10	4	3	10	45	17	6	200	
250	266	262	10	4	3	10	45	17	6	250	
300	316	310	14	4	4	14	49	17	8	300	
350	366	360	14	4	4	14	49	17	8	350	
400	416	410	14	4	4	14	49	17	8	400	
450	468	462	14	4	4	14	49	17	8	450	
500	518	512	14	4	4	14	49	17	8	500	
600	620	614	14	4	4	14	49	17	8	600	
700	718	712	17	4	4	17	61	21	11	700	
800	818	812	17	4	4	17	61	21	11	800	
900	918	912	17	4	4	17	61	21	11	900	

各部許容差

呼び径		D1 (%)	D2 (%)	d	K	L	M	N
K形	75~250	0 -1.0	0 -1.0	±0.25	+2.0 -1.0	±0.5	±0.3	±0.3
	300~600			±0.8	+3.5	+1.5	±0.6	±0.6
	700~900			+1.3 -0.3	-2.0	-1.0		

承認	検図	製図	材質	SBR	IA-55	IA-70
城北化工 H29.4.3 高井	城北化工 H29.4.3 花橋	城北化工 H29.4.3 江尻	納入先	殿		
株式会社 城北化工			名称	K形ゴム輪		
				仕様図		
			図番	2000629		