



呼び径	各部寸法					
	D1	D2	D3	d	t	穴数
50(10k)	155	60	120	19	3	4
50(7.5k)	182	56	139	19	3	4
75(7.5K)	211	85	168	19	3	4
100(7.5k)	238	110	195	19	3	4
125(7.5k)	263	135	220	19	3	6
150(7.5k)	290	160	247	19	3	6
200(7.5k)	342	210	299	19	3	8
250(7.5k)	410	260	360	23	3	8
300(7.5k)	464	310	414	23	4	10
350(7.5k)	530	360	472	25	4	10
400(7.5k)	582	410	524	25	4	12
450(7.5k)	652	460	585	27	4	12
500(7.5k)	706	510	639	27	4	12
600(7.5k)	810	610	743	27	4	16
700(7.5k)	928	710	854	33	3	16
800(7.5k)	1034	810	960	33	3	20

各部許容誤差

呼び径	D1	D2	D3	d	t
50~200	0	+2.0	±2.0	±0.8	+0.5 -0.3
	-2.0	0			
250~450	0	+3.0			
	-3.0	0			
500~800	0	+4.0			
	-4.0	0			

承認	検図	製図	材質	SBR
城北化工 H29.4.3 高井	城北化工 H29.4.3 花橋	城北化工 H29.4.3 江尻	納入先	殿
株式会社 城北化工			名称	全面フランジパッキン 仕様図
			図番	20030214