

小口径樹脂管 (PD線用)



高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に高圧引下線 (PDC) などを防護する為に使用します。

- 樹脂製の為、非常に軽量です。
- 耐久性に優れています。
- 電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。

| 商品コード | 型式品番 | サイズ内径(mm)×長さ | 重量(g) | 梱包数(本) | 出荷単位(本) |
|----------|--------------|--------------|-------|--------|---------|
| 02060056 | YS-251-12-04 | φ16×1.2m | 540 | 10 | 1 |
| 02060057 | YS-251-12-05 | φ16×1.5m | 675 | 10 | |
| 02060058 | YS-251-12-06 | φ16×2m | 900 | 10 | |
| 02060059 | YS-251-12-07 | φ16×3m | 1,350 | 10 | |



※定期自主検査対象品

ニツ折ゴムシート



高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に充電部防護用として使用します。

- 柔軟性に優れ、折り畳んで使用できます。

| 商品コード | 型式品番 | サイズ (mm) 縦×横 | 重量(g) | 梱包数(枚) | 出荷単位(枚) |
|----------|--------------|--------------|-------|--------|---------|
| 02080038 | YS-235-01-01 | 340×800 | 1,660 | 10 | 1 |
| 02080039 | YS-235-01-02 | 170×800 | 760 | 10 | |



※定期自主検査対象品

耐電ゴム板



配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。

- B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造となっています。
- カット可能です。
- 巾は全て1mです。
- B山の溝は長手方向になります。

| 商品コード | 型式品番 | 厚み(mm) | 色 | 重量(kg/m ²) | 巻数(m) | 出荷単位 | 備考 |
|----------|--------------|--------|---|------------------------|-------|-------|------|
| 02070001 | YS-231-01-01 | 3 | 茶 | 4.5 | 20 | mカット可 | 平布目付 |
| 02070002 | YS-231-02-01 | 6 | 茶 | 9 | 10 | | 平布目付 |
| 02070008 | YS-230-23-21 | 6 | 黒 | 9 | 10 | | 平板 |
| 02070003 | YS-231-02-04 | 6 | 緑 | 8.5 | 10 | | B山 |
| 02070018 | YS-234-17-41 | 10 | 緑 | 15 | 10 | | B山 |
| 02070004 | YS-231-03-02 | 10 | 黒 | 14 | 10 | | B山 |
| 02070020 | YS-234-17-31 | 10 | 青 | 15 | 10 | | B山 |
| 02070022 | YS-230-27-21 | 10 | 黒 | 15 | 10 | | 平板 |

