

電柱用シート



低圧活線作業および低圧活線近接作業時に、電柱などの接地体を電氣的に防護するために使用します。

- 電柱に巻き付けて使用します。
- 足場ボルトや支線などにも対応出来る構造です。
(スリット部、スカート部あり)
- シート裏表にマジックテープを設け、連結して取付けが可能です。
- 雨天時使用を想定し、注水耐圧性能を有しています。

| 商品コード | 型式品番 | サイズ(mm) 縦×横 | 重量 (g) | 梱包数 (個) | 出荷単位 (枚) | 備考 |
|----------|--------------|----------------|-----------|------------|-------------|---------------------|
| 02110077 | YS-210-13-01 | 300×1,300 | 625 | 20 | 1 | マジック・スリット スカート付き |



足場ボルト用キャップ



低圧活線作業および低圧活線近接作業時に、足場ボルトを電氣的に防護するために使用します。

- 足場ボルトに差し込むだけで取付け可能です。
- ソバを設けており、電柱用シート併用時の隙間防止、水切り機能を有します。
- 表面は滑り止め形状を有しており、滑りにくい構造です。
- 雨天時使用を想定し、注水耐圧性能を有しています。

| 商品コード | 型式品番 | サイズ(mm) 長さ | 色 | 重量(g) | 出荷単位(個) |
|----------|--------------|------------|---|-------|---------|
| 02080198 | YS-250-14-01 | 142 | 緑 | 125 | 1 |



引込縁廻り線用シート



低圧活線作業および低圧活線近接作業時に、低圧線縁廻り箇所の充電部を防護するために使用します。

- 引込縁廻り線を遮蔽し、一括に防護出来ます。
- 透明シートのため、遮蔽した内部が目視確認可能です。
- クリップでアーム等に固定可能です。また、ハトメ穴も設けておりバインド固定も可能です。
- 雨天時使用を想定し、注水耐圧性能を有しています。

| 商品コード | 型式品番 | サイズ(mm) 縦×横 | 重量(g) | 梱包数(個) | 出荷単位(枚) | 備考 |
|----------|--------------|-------------|-------|--------|---------|-------|
| 02110078 | YS-210-12-01 | 850×1,120 | 350 | 25 | 1 | ハトメ穴付 |



絶縁樹脂管



高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に充電部防護用として使用します。

- 耐久性に優れています。
- 電線等に押し込みで挿入することが出来る腹割構造になっています。

| 商品コード | 型式品番 | サイズ内径(mm)×長さ | 色 | 重量(g) | 梱包数(本) | 出荷単位 |
|----------|--------------|--------------|---|-------|--------|------|
| 02130045 | YS-251-13-03 | φ35×1200mm | 茶 | 1,030 | 10 | — |

■は受注生産品です。

