

## 低圧二層手袋



低圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に、作業者を感電などの危険から守る為に使用します。

- 合成繊維の基布に天然ゴムを含まれている為、破れにくく優れた機械的強度を有します。

交流 600V 以下、直流 750V 以下用

商品コード	型式品番	全長(mm)	サイズ	重量(g) 1双	梱包数(双)	出荷単位(双)
02020011	YS-102-10-01	270	特大	160	50	1
02020012	YS-102-11-01		大	130	50	
02020013	YS-102-12-01		小	120	50	

交流 300V 以下、直流 300V 以下用

商品コード	型式品番	全長(mm)	サイズ	重量(g) 1双	梱包数(双)	出荷単位(双)
02020005	YS-102-10-02	270	特大	160	50	1
02020006	YS-102-11-02		大	130	50	
02020007	YS-102-12-02		小	120	50	

※寸法の詳細はホームページ“製品紹介”よりご確認ください。



※交流600V以下、直流750V以下用は定期自主検査対象品

## 低圧発泡手袋



低圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に、作業者を感電などの危険から守る為に使用します。

- 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。
- 滑り止め処理を施しています。

商品コード	型式品番	全長(mm)	サイズ	重量(g) 1双	梱包数(双)	出荷単位(双)	備考
02020076	YS-102-17-04	270	特大(LL)	160	50	1	滑り止め Aタイプ
02020061	YS-102-17-03		大(L)	150			
02020062	YS-102-17-02		中(M)	140			
02020075	YS-102-17-01		小(S)	130			
02020135	YS-102-38-04	270	特大(LL)	160	50	1	滑り止め Cタイプ
02020134	YS-102-38-03		大(L)	150			
02020133	YS-102-38-02		中(M)	140			
02020132	YS-102-38-01		小(S)	130			
02020024	YS-102-15-04	270	特大(LL)	160	50	1	滑り止め なし
02020025	YS-102-15-03		大(L)	150			
02020026	YS-102-15-02		中(M)	140			
02020027	YS-102-15-01		小(S)	130			

※寸法の詳細はホームページ“製品紹介”よりご確認ください。



## 低圧発泡手袋 FX



低圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に、作業者を感電などの危険から守る為に使用します。

- 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。
- 指形状が細い為、フィット感に優れています。

商品コード	型式品番	全長(mm)	サイズ	重量(g) 1双	梱包数(双)	出荷単位(双)
02020154	YS-102-41-04	270	LL	160	50	1
02020153	YS-102-41-03		L	150		
02020152	YS-102-41-02		M	140		
02020151	YS-102-41-01		S	130		

※寸法の詳細はホームページ“製品紹介”よりご確認ください。

