

## SSケーブルキンシチョウ TYPE II 取付方法



取り付け方法は、QRコードより動画をご確認いただけます


## 取付手順. 1 支持線に取り付けます

把持部を支持線に取り付けます。  
ラチェット等でトルクナットを締め付け、カチカチと音がし、トルクナットが空回りするまで締め付けて下さい。  
また把持部が支持線からズレないように本体を手で支えるなど、ご注意ください。



## 取付手順. 2 締め付け時の注意

ご使用の工具や取付方法によって正しく空回らない場合は4~8N・mのトルクにて締め付け下さい。



## 取付手順. 3 落下防止処理を行います

落下防止穴に結束バンドやケーブルしばり紐等を通し余裕を持たせてループを作成して下さい。  
(固定用途には使用しないで下さい)



## 取付手順. 4 防鳥ラインを取り付けます

端部に取り付ける場合は右図のように各段のスリットに順番にラインを固定して下さい。(スリット位置は対象となる鳥類のサイズに合わせて変更して下さい)



## 取付手順. 5 防鳥ラインを展張します

中間部に取り付ける場合は前の本体のスリット高さに合わせてラインが前後のスリットをループするように一周させて下さい。  
※標準取付間隔は4mですが、弛度等に合わせてラインの間隔を適宜調整して下さい。



## 取付手順. 6 中間支持具の取り付け

中間部には中間支持具を取り付けることも可能です。両端をテープなどでしっかり固定し、落下防止処理を③と同様に行ってください。  
※取付強度を保つため、取付間隔は2m程度にしてください。

