

## テグラインV(間接用鳥害防止具) 取付方法



### 材 料

取り付ける電線の長さに基づいて、テグラインと防鳥ラインの必要数量を決めます。  
 テグラインの取付間隔は、1m・2m・3mの3種類で選べます。  
 (例：電線長さ30m、取付間隔3mの場合、テグライン：11個／防鳥ラインHS用3m：10本)

### 工 具

操作棒を準備して下さい。

### 取付手順. 1 テグラインに防鳥ラインを取り付け、操作棒を装着します

#### 1-①

取り付ける電線が入るように、テグラインの電線固定部を調整して下さい。



#### 1-②

写真のように防鳥ラインをテグラインのライン引掛部(※)に引っ掛けます。  
 テグラインを最端部及び途中に取り付ける際も同様です。



#### 1-③

操作棒を操作棒挿入口に入れ、右側に回転させて先端フックを溝に入れます。



※ライン引掛部の2種類の角度について 【垂直】真下からのアプローチが可能な場合 【30度傾斜】真下からのアプローチが困難な場合

### 取付手順. 2 取付箇所の最端部にテグラインを取り付けます

#### 2-①

電線固定部を電線にあてています。この時、防鳥ラインが電線の真上になるように調整して下さい。又、防鳥ラインが電線より手前にならないようにご注意ください。



#### 2-②

操作棒を右側に回転させ、テグラインを電線に固定します。



#### 2-③

操作棒を左側に回転させ、操作棒を取り外します。この時、テグラインが確実に固定されていることを確認して下さい。



### 取付手順. 3 2個目以降のテグライン取り付けにより、防鳥ラインを張ります

#### 3-①

1同様にテグラインに防鳥ラインを取り付け、操作棒を装着します。




#### 3-②

2同様に防鳥ラインを張りながらテグラインを電線に取り付けます。この時、電線が外れない程度に電線固定部を軽く締めてから防鳥ラインを張ると、作業がスムーズに行えます。



#### 3-③

操作棒を左側に回転させ、操作棒を取り外します。この時、テグラインが確実に固定されていることを確認して下さい。



※防鳥ラインの張力が不足していると効果が弱くなりますので、ご注意ください。

### 取外手順. 4 テグラインを取り外します

#### 4-①

操作棒を操作棒挿入口に入れます。



#### 4-②

操作棒を左側に回転させ、電線固定部を広げます。



#### 4-③

そのままテグラインを電線から外します。(取外完了)

