

# 低圧ケーブル接続部用常温収縮チューブキット シュルット



工場・商業施設・オフィスビル等、建物の低圧ケーブル(600V以下)の直線接続にご使用可能な常温収縮チューブキットです。

- コアを引っ張ればチューブが収縮するので、テープ巻と比較して施工時間が短縮できます。
- 施工が簡単なので、狭所等でも使用可能です。
- 施工品質の均一化が図れます。
- 一時的な水没環境にも対応できる防水性です。
- 環境に配慮した材質で、エコケーブルにも使用可能です。



## 参考

### ■スリーブ無し

構成：常温収縮チューブ×3本  
絶縁シート×3枚

※上記キットに圧着スリーブは含まれておりません。  
突き合わせ用B型圧着スリーブをご使用ください。



### ■スリーブ付属

構成：常温収縮チューブ×3本  
絶縁シート×3枚  
圧着スリーブ×3本



商品コード	型式品番	適用サイズ(sq)	キット内容	梱包数	出荷単位(箱)
06070034	YS-830-71-01	8	常温収縮チューブ×3本、絶縁シート×3枚、圧着スリーブ×3本	20	1
06070035	YS-830-71-02	14		20	
06070036	YS-830-71-03	22		20	
06070022	YS-830-71-04	38		20	
06070023	YS-830-71-05	60		20	
06070024	YS-830-71-06	100		20	
06070025	YS-830-71-07	150		20	
06070037	YS-830-71-08	200		20	
06070038	YS-830-71-09	250/325		20	
06070026	YS-830-72-04	38	常温収縮チューブ×3本、絶縁シート×3枚	20	1
06070027	YS-830-72-05	60		20	
06070028	YS-830-72-06	100/150		20	

# サーモデマンド



高熱を発する端子等に貼り付ける温度管理用示温ラベルとして使用します。

商品コード	型式品番	種別	変色後の色調		サイズ(mm)		梱包数(枚)	出荷単位(箱)
			不可逆部	可逆部				
06150039	-	Aタイプ(可逆部/不可逆部 組合せ)	各色	茶・橙	ベース15×30	不可逆部 6×12	80	1
06150040	-	Cタイプ(可逆部/不可逆部 組合せ)	各色	茶・橙	ベース30×30	不可逆部 11φ	40	
06150047	-	NRタイプ(可逆性テープ)	-	茶	ベース20×200	可逆部 12×200	25	
06150046	-	SR-5・7(可逆性テープ 組合せ)	-	橙・茶	ベース30×150	可逆部 15×150	30	
06150041	-	CRタイプ(不可逆性 1点表示)	各色	-	ベース30×30	不可逆部 11φ	40	
06150042	-	HRタイプ(不可逆性 1点表示)	各色	-	ベース15×15	不可逆部 5φ	80	
06150043	-	3Rタイプ(不可逆性 3点表示)	各色	-	ベース15×30	不可逆部 5φ	20	
06150044	-	4Rタイプ(不可逆性 4点表示)	各色	-	ベース15×40	不可逆部 5φ	20	
06150045	-	5Rタイプ(不可逆性 5点表示)	各色	-	ベース15×45	不可逆部 4φ	20	
06150048	-	YAタイプ(Aタイプの6年耐久特注品)	各色	茶・橙	ベース15×30	不可逆部 6×12	80	
06150049	-	YCタイプ(Cタイプの6年耐久特注品)	各色	茶・橙	ベース30×30	不可逆部 11φ	40	
06150050	-	YCRタイプ(CRタイプの6年耐久特注品)	各色	-	ベース30×30	不可逆部 11φ	40	

