

ガス管用ロケーティングワイヤー

ガス用PE管は地表からの探知が困難です。ロケーティングワイヤーを管路に密着させることで埋設位置の位置・深度が容易に探知できるため、掘削時の事故防止に威力を発揮します。



商品コード	種類	被覆材質	被覆色	キャップ色	外径寸法		重量 (kg/巻)	梱包 (巻/箱)	定価 (円/巻)
					直径 (φmm)	長さ (m/巻)			
05110011	導電性被覆	半導電性エラストマー	黒	黒	3.4	100	2.6	6	32,000
05110004		半導電性エチレン系ゴム	黒	緑	4.4	100	3.3	6	34,500
05110006	絶縁性被覆	塩化ビニール	緑	—	3.4	300	7.5	1	32,000
商品コード	名称	被覆材質	キャップ色		直径 (φmm)	長さ	重量 (kg/袋)	梱包 (個/袋)	定価 (円/袋)
05180006	4.4φ用黒キャップ	塩化ビニール	黒		4.4	—	—	20	20
05180008	4.4φ用青キャップ		青		4.4	—	—	20	20

※導電性タイプには1巻当たり末端保護キャップが20個付いています。
 ※末端保護キャップも販売(20個単位)しております。
 ※05110006はシュリンク梱包となります。

ガス管用明示杭



使用目的 地中に埋設されているガス管などの埋設位置を表示するためのものです。
特徴 コンクリートに比べて軽く、しかも耐久性や埋設状態を堅固に維持します。

商品コード	種類	サイズ (mm)	長さ (mm)	色	表示	重量 (kg)	定価 (円/本)
05140001	一般ガス	45×45	600L	黒・キャップ緑	ガス管注意・頂部にGマーク	0.825	1,720

ガス管用セフティマーク



使用目的 地中に埋設されている各種配管の敷地進入位置を表示するために設置します。
特徴 1型(一体型)は丈夫で見分けやすく、主として道路上での明示に適しています。セパレート型は打ち込みやすく、主として引き込み口の明示に適しています。

商品コード	品名	タイプ	表示	表示色	材質	梱包 (本/箱)	定価 (円/本)
05150025	一体型	ガス	ガス	緑地黒文字	ボロン鋼	50	660
05150003	セパレート ワッシャー	ガスマークのみ	ガス管	緑文字	アルミ	50/袋	800
05150013		ガス(PE)	ガス管(PE)	緑文字	アルミ	50/袋	800
05150004	ネイル30L	共通	—	—	特殊鋼	50/袋	160

コングルーボンド



使用目的 セフティマークセパレートワッシャーのコンクリート面への接着剤として適しています。
特徴 A剤とB剤を混ぜ合わせて使用します。5分で硬化します。

商品コード	品名	容量	成分	備考	定価(円/セット)
05180029	コングルーボンド	200g	A剤:エポキシ樹脂 B剤:ポリオチール	ヘラ付き	2,910